TERRAFIX

Des fondations fortes,
Une protection durables



Fiche technique GÉOPRO

GÉOTEXTILE
GéoPRO

Le géotextile GéoPro en polyester NOIR est une solution polyvalente répondant aux exigences des travaux de bâtiment et de VRD (Voirie et Réseaux Divers). Conçu pour assurer la séparation des couches, la stabilisation des sols et la protection des systèmes drainants, il garantit la durabilité des ouvrages.

- Séparation efficace des matériaux ✔
- Excellente capacité de filtration (anti-colmatage) ✔
- Bonne résistance mécanique et adaptabilité aux déformations du sol ✔

Longitudinal 140 N/5 cm - Transversal 230 N/5 cm

- Limitation de la repousse des végétaux ✔
- Pose rapide grâce à un format optimisé (2 m x 25 m) ✔

Avec ses performances techniques maîtrisées (100 g/m², haute résistance traction, forte élasticité) , le GéoPRO constitue une solution fiable et économique pour vos chantiers.

Idéal pour : drainage, allées, terrasses, aménagements extérieurs et travaux de terrassement



GéoPro

100 gr/m² - 2 x 25 ml (50m²)

50u / palette

Caractéristiques techniques		Valeurs	U.M	Tolérances
LARGEUR DEPLOYEE		2	m	+/- 10%
LARGEUR APPARENTE		2	m	+/- 10%
LONGUEUR		25	m	+/- 10%
SURFACE		50	m²	+/-10%
MASSE SURFACIQUE		100	gr/m²	+/-10%
EPAISSEUR SOUS 2 Kpa		1	mm	+/-10%
RESISTANCE A LA TRACTION	SENS LONGITUDINAL	140	N/5cm	+/-15%
	SENS TRANSVERSAL	230		
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	SENS LONGITUDINAL	> 28	%	+/-15%
	SENS TRANSVERSAL	> 38		